

A gyártó/forgalmazó neve: PROFILPLAST MŰANYAGTERMÉKGYÁRTÓ KFT.

A gyártó/forgalmazó címe: H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi u. 38/A

Telefon: +36-32-556-200, fax: +36-32-556-209, Web: www.profilplast.hu

Tervezett felhasználási terület:

Belső térben meleg és hidegburkolatokhoz összekötő lezáró, lépcsőélvédő profilként, valamint szintváltó, burkolatváltó és szőnyegleszorító profilként.

Gyártás dátuma: 1998-től folyamatosan

Cikkszámok (termékek):

alumínium profilok: 45033\*, 45034\*, 45036\*, 45042\*, 45043\*, 45044\*, 45208\*, 45209\*, 45215\*, 45234\*, 45235\*, 45236\*, 45410\*, 45411\*, 45412\*, 45413\*, 45414\*, 45415\*, 45416\*, 45417\*, 45419\*, 45420\*, 45421\*, 45422\*, 45425\*, 45426\*, 45427\*, 45428\*, 45430\*, 45481\*, 45482\*, 45500\*, 45512\*.

rozsdamentes acél profilok: 45433\*, 45434\*

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

MSZ EN ISO 9001:2015, ill. az MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabványok alapján tanúsított (érvényesség: 2025.12.14) Integrált irányítási rendszerben működő idegenáru átvételi ellenőrzés (ME-04 eljárás szerint), illetve akkreditált vizsgáló laboratóriumban (ÉMI NAT-1-1110/2014) elvégzett első típus vizsgálat és az üzemben vett minták teljesítmény jellemzőinek rendszeres időközönként elvégzett ellenőrzése az alábbiak szerint:

A teljesítmény jellemzők nemzeti műszaki értékelése ÉMI által:

Nemzeti Műszaki Értékelés (A-135/2017), melynek érvényességi kezdete 2017. november 30.

A jellemző teljesítmény paraméterek:

Jellemző méretek: Névleges érték  $\pm$  5% eltérés (0,01 mm pontosságú tolómérővel)

Anyagminőség: alumínium esetén: EN-AW-ALMg0,5Si MSZ EN 755-2:2016,

Anyagminőség: korrózióálló acél esetén: 1.4301 MSZ EN 10088-1:2015

Használati biztonság: Rétegvastagság MSZ EN ISO 2360:2004, (alumínium esetén)

Tömítettség: MSZ EN ISO 2931:2011, (alumínium esetén)

Leoldás: MSZ EN ISO 3210:2011 (alumínium esetén)

Tartósság: Korrózióállóság MSZ EN ISO 9227:2017 (rozsdamentes acél profil esetén)

NPD (nem jellemző): mechanikai szilárdság, tűzbiztonság, higiénia, egészség és környezetvédelem, zajvédelem, energiatakarékosság és hővédelem.

#### Egyéb információ:

\*Termékmegjelölés: a termék azonosítására szolgáló cikkszám első öt karaktere a termék formájára utal, az ezt követő két szám a termék hosszát, az utolsó két karakter a felületkezelés jellegére utal (pl.: 45120 25 02 szögletes élvédő alu 10mm, 2,5m szálhossz, eloxált matt ezüst felülettel).

A terméket beltéren kell tárolni! Az egyenletes felületű szobahőmérsékleten történő vízszintes tárolás ajánlott. Eltérő tárolásból, árumozgatásból származó károkért nem vállalunk felelősséget. Beépítéshez javasolt szakember igénybevétele. A termékek különleges gondozást vagy karbantartást nem igényelnek a felhasználók egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik.

Az alumínium profilok esetén (lásd a fenti felsorolást, kivéve 45433\*, 45434\*) tisztítás során tömény mennyiségben használt háztartási tisztítószerek használata károsodást okozhat, ezért alkalmazásuk hígítás nélkül nem ajánlott (pl. háztartási sósav, Cilit). Cementalapú, valamint fémekhez nem ajánlott ragasztóhabarcs károsíthatja a terméket. Kérjük, hogy a termék beépítése és tisztítása előtt minden esetben olvassa el és vegye figyelembe a tisztítószer, illetve a ragasztó(habarcs) használati utasítását, termékleírását! A termék károsodásra érzékeny, ezért megfelelő tisztítóeszközt használjon a károsodás megelőzése végett.

Beépítés vagy tisztítás előtt mérlegelni kell a vegyi terhelés várt hatásait. A termékek sós víz vagy klór tartalmú atmoszférában pl. uszodában nem alkalmazható. A rozsdamentes acél termékek (45433\*, 45434\*) ellenállnak a hígított organikus savaknak, a lúgos kémhatású oldatoknak és a sóoldatoknak (ami nem klorid szulfid, vagy szulfát).

A termék hossza 0,90-3,0 m között igény szerint változik a csomagolás zsuporfóliában vagy karton dobozban történik.

Lakossági felhasználás esetén a maradék vagy hulladékká vált fémprofilok újrahasznosításra átadhatók.

A termék teljesítménye megfelel a feltüntetett értékeknek. A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Ludányhalászi; 2023.01.23.

PROFILPLAST KFT.  
H-3188 Ludányhalászi,  
Rákóczi út 38/A  
Tel: (36) 32-556 200  
Fax: (36) 32-556 209  
E-mail: info@profilplast.hu  
Minőségügyi megbízott

PROFILPLAST KFT	Nyilatkozat azonosítója	PP-BFÉP-003 v2	Oldal/oldalszám:
	Teljesítmény nyilatkozat	Kiadás: 2023.01.23.	1/1