

A gyártó/forgalmazó neve: PROFILPLAST MŰANYAGTERMÉKGYÁRTÓ KFT.
A gyártó/forgalmazó címe: H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi u. 38/A
Telefon: +36-32-556-200, fax: +36-32-556-209, Web: www.profilplast.hu

Tervezett felhasználási terület:

Belső és külső térben meleg és hidegburkolatokhoz dekorcsík, élvédő, összekötő, áthidaló, lépcsőélvédő profilként, valamint szintváltó, burkolatváltó, sarok és dilatációs profilként.

Gyártás dátuma: 1998-től folyamatosan

Cikkszámok (termékek):

alumínium profilok: 22970*, 22971*, 22972*, 22973*, 45030*, 45031*, 45106*, 45108*, 45110*, 45112*, 45114*, 45115*, 45116*, 45118*, 45120*, 45122*, 45125*, 45128*, 45130*, 45132*, 45134*, 45135*, 45138*, 45140*, 45142*, 45155*, 45164*, 45170*, 45176*, 45180*, 45184*, 45185*, 45186*, 45187*, 45188*, 45189*, 45190*, 45195*, 45196*, 45197*, 45200*, 45204*, 45205*, 45206*, 45207*, 45210*, 45211*, 45212*, 45213*, 45214*, 45216*, 45217*, 45218*, 45219*, 45220*, 45221*, 45222*, 45228*, 45229*, 45230*, 45231*, 45232*, 45233*, 45235*, 45236*, 45237*, 45238*, 45239*, 45240*, 45241*, 45242*, 45243*, 45244*, 45245*, 45246*, 45401*, 45402*, 45403*, 45405*, 45406*, 45407*, 45441*, 45445*, 45446*, 45447*, 45449*, 45450*, 45465*, 45466*, 45467*, 45469*, 45480*, 45481*
rozsdamentes acélprofilok: 45249*, 45252*, 45254*, 45256*, 45258*, 45261*, 45263*, 45265*, 45267*, 45269*, 45285*, 45288*, 45505*, 45506*, 45507*, 45510*, 45511*, 45512*, 45513*, 45530*, 45532*, 45533*, 45535*, 45540*, 45541*, 45542*, 45543*, 45544*, 45554*, 45556*, 45558*, 45560*, 45563*, 45565*, 45567*, 45569*, 45579*, 45580*, 45581*, 45585*, 45588*,
szinterezett alumínium profilok: 45108*, 45110*, 45118*, 45120*, 45122*.

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

MSZ EN ISO 9001:2015, ill. az MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabványok alapján tanúsított (érvényesség: 2025.12.14) Integrált irányítási rendszerben működő idegenáru átvételi ellenőrzés (ME-04 eljárás szerint), illetve akkreditált vizsgáló laboratóriumban (ÉMI NAT-1-1110/2014) elvégzett első típusvizsgálat, az üzemben vett minták teljesítmény jellemzőinek rendszeres időközönként elvégzett ellenőrzése az alábbiak szerint:

A teljesítmény jellemzők nemzeti műszaki értékelése ÉMI által:

Nemzeti Műszaki Értékelés (A-135/2017), melynek érvényességi kezdete 2017. november 30.

A jellemző teljesítmény paraméterek:

Jellemző méretek: Névleges érték $\pm 5\%$ eltérés (0,01 mm pontosságú tolómérővel)

Anyagminőség: alumínium esetén: EN-AW-ALMg0,5Si MSZ EN 755-2:2016

Anyagminőség: korrózióálló acél esetén: 1.4301 MSZ EN 10088-1:2015

Használati biztonság: Rétegvastagság MSZ EN ISO 2360:2004, (alumínium esetén)

Tömítettség: MSZ EN ISO 2931:2011, (alumínium esetén)

Leoldás: MSZ EN ISO 3210:2011 (alumínium esetén)

Tartósság: Korrózióállóság MSZ EN ISO 9227:2017 (rozsdamentes acél profil esetén)

NPD (nem jellemző): mechanikai szilárdság, tűzbiztonság, higiénia, egészség és környezetvédelem, zajvédelem, energiatakarékosság és hővédelem.

Egyéb információ:

*Termékmegjelölés: a termék azonosítására szolgáló cikkszám első öt karaktere a termék formájára utal, az ezt követő két szám a termék hosszát, az utolsó két karakter a felületkezelés jellegére utal (pl.: 45120 25 02 szögletes élvédő alu 10mm, 2,5m szálhossz, eloxált matt ezüst felülettel).

A terméket beltéren kell tárolni! Az egyenletes felületű szobahőmérsékleten történő vízszintes tárolás ajánlott. Eltérő tárolásból, árumozgatásból származó károkért nem vállalunk felelősséget. Beépítéshez javasolt szakember igénybevétele. A termékek különleges gondozást vagy karbantartást nem igényelnek a felhasználók egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik.

Az alumínium profilok esetén tisztítás során tömény mennyiségben használt háztartási tisztítószer használata károsodást okozhat, ezért alkalmazásuk hígítás nélkül nem ajánlott (pl. háztartási sósav, Cilit). Cementalapú, valamint fémekhez nem ajánlott ragasztóhabarcs károsíthatja a terméket. Kérjük, hogy a termék beépítése és tisztítása előtt minden esetben olvassa el és vegye figyelembe a tisztítószer, illetve a ragasztó(habarcs) használati utasítását, termékleírását! A termék karcosodásra érzékeny, ezért megfelelő tisztítóeszközt használjon a karcosodás megelőzése végett. Beépítés vagy tisztítás előtt mérlegelni kell a vegyi terhelés várt hatásait. A termékek sós víz vagy klór tartalmú atmoszférában pl. uszodában nem alkalmazható. A rozsdamentes acél termékek (45433*, 45434*) ellenállnak a hígított organikus savaknak, a lúgos kémhatású oldatoknak és a sóoldatoknak (ami nem klorid szulfid, vagy szulfát).

A termék hossza 0,90-3,0 m közötti igény szerint változik a csomagolás zsuporfóliában vagy karton dobozban történik.

Lakossági felhasználás esetén a maradék vagy hulladékká vált fémprofilok újrahasznosításra átadhatók.

A termék teljesítménye megfelel a feltüntetett értékeknek. A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Ludányhalászi; 2023.01.23.

P

Profilplast Kft.
H-3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 38/A
Telefon: +36-32-556-200
Fax: +36-32-556-209
Minőségügyi megbízott
Adószám: HU3025232-12

PROFILPLAST KFT	Nyilatkozat azonosítója	PP-BKFÉP-003 v3	Oldal/oldalszám:
	Teljesítmény nyilatkozat	Kiadás: 2023.01.23.	1/1