

TEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Beltéri Műanyag Építőipari Profilok

A gyártó neve: PROFILPLAST MŰANYAGTERMÉKGYÁRTÓ KFT.
A gyártó címe: H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi u. 38/A
Telefon: +36-32-556-200, fax: +36-32-556-209, Web: www.profilplast.hu

Tervezett felhasználási terület:

Belső térben csempe és járólapokhoz csempeélvédőként, univerzális sarokprofilként, konyhapult és utólag beépíthető kádszegélyként, függőnytartó, dilatációs profilként, távtartóként és lezáró profilként. Rugalmas padlóburkoló anyagokhoz (PVC, linóleum, gumi) és padlószőnyeg, parketta design padló szegély és lezáró sarokprofilokhoz, valamint ajtó-ablak takaróként, szúnyogháló rendszerekhez, lépcsőélvédőként és Hohlkehl profilként.

Gyártás dátuma: 1998-tól folyamatos, (egyes cikkeknel a gyártás dátuma a terméken megtalálható).

Cikkszámok (termékek): 10310*, 10340*, 10456*, 10510*, 10534*, 10536*, 10556*, 10645*, 10650*, 10655*, 10869*, 13353*, 13364*, 13385*, 17371*, 20118*, 20311*, 20333*, 20334*, 24383*, 24583*, 25540*, 25560*, 25585*, 25586*, 25669*, 25700*, 30230*, 30316*, 32015*, 31016*, 32017*, 32018*, 32019*, 32020*, 32021*, 32037*, 32219*, 32623*, 42104*, 42105*, 42106*, 42107*, 42116*, 42117*, 42118*, 42124*, 42125*, 42126*, 42134*, 42138*, 42139*, 42144*, 42145*, 42151*, 42152*, 42153*, 42221*, 42222*, 42224*, 42225*, 42226*, 42227*, 42230*, 42231*, 42232*, 42272*, 42273*, 42274*, 42291*, 42292*, 42293*, 42311*, 42312*, 42320*, 42330*, 42406*, 42441*, 42407*, 42408*, 42413*

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 305/2011/EU Rendelet 5. melléklet szerinti (3) rendszer. MSZ EN ISO 9001:2015, ill. az MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabványok alapján tanúsított (érvényesség: 2025.12.14) Integrált irányítási rendszerben működő üzemi gyártás ellenőrzés (ME-04 eljárás szerint), illetve akkreditált vizsgáló laboratóriumban (ÉMI NAT-1-1110/2014) elvégzett első típus vizsgálat és az üzemben vett minták teljesítmény jellemzőinek rendszeres időközönként elvégzett ellenőrzése az alábbiak szerint:

A teljesítmény jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány:
EN 13245-2:2008 Műanyagok. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok épületben való felhasználásokhoz, illetve a 2017.03.21-től érvényes NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelés (A-166/2016)

A jellemző teljesítmény paraméterek:

Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok: (MSZ EN ISO 11925-2:2020) A PVC profilok tűzzel szembeni viselkedési osztály „E”

Használati biztonság: szakítószilárdság (N/mm²; MSZ EN ISO 527-2:2012); kemény PVC profilok ≥ 35 ; Lágy PVC profilok ≥ 10 Maximális húzóerőhöz tartozó nyúlás (%) Kemény PVC profilok: 2-5; Lágy PVC profilok: 180-280

Természeti erőforrások fenntartható használata:

Szintartósság fényvel szemben (kék skála): 5 MSZ EN ISO 105-B02:2014

Méretváltozás hő hatására (%; MSZ EN ISO 23999:2012) Kemény; kemény+félkemény; kemény+lágy: 0,1-1,0, Lágy PVC profilok:1,0-3,0; Habos+lágy PVC profilok 3,0-10,0

Vegyszerállóság (fokozat,5% zsíralkohol-szulfonát,5% nátrium-hipoklorit, 1%-os Domestos, Denaturált szesz, Benzín; MSZ EN ISO:26987:2012): 1

Dörzsállóság (fokozat; CIF,Hiperdol súrolószer; MSZ EN 423:2002): 2

NPD (nem jellemző): tűzvédelmi osztály MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010), Tűzbiztonság kemény+lágy PVC profilok; habos+lágy PCV profilok, mechanikai szilárdság, higiénia, egészség és környezetvédelem, zajvédelem, energiatakarékosság és hővédelem, természeti erőforrások fenntartható használata.

Egyéb információ:

*Termékmegjelölés: a termék azonosítására szolgáló cikkszám első öt karaktere a termék formájára utal, a cikkszám utolsó négy karakter az adott formájú termék színét jelöli (pl.: 42105 0101 íves élvédő 8 mm PVC, fehér).

A terméket beltéren kell tárolni, sugárzó hőtől védve! Az egyenletes felületű szobahőmérsékleten történő vízszintes tárolás ajánlott. Eltérő tárolásból, árumozgatásból származó károkért nem vállalunk felelősséget. Beépítést a felhasználó is elvégezheti, de javasolt szakember igénybevétele. A termék beépítése és tisztítása előtt vegye figyelembe a tisztítószer és a ragasztó használati utasítását. A termékre cégünk 1 év szavatosságot vállal. A termékek a felhasználók egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik anyaguk ólommentes PVC. A termék hossza 0,90-6,0 méter közötti, csomagolása PE csőfóliában vagy karton dobozban történik.

Használat során kerülni kell az éles, kemény eszközök használatát, mert a termék felületén maradandó károsodást okozhatnak. A termék tisztítását puha szivacs vagy rongy segítségével a háztartásban használatos enyhe mosószeres oldattal kell végezni. A világos színek fényre érzékenyebbek lehetnek a felhasználásnál ezt figyelembe kell venni. A termék nem UV álló.

Lakossági felhasználás esetén a maradék vagy hulladékká vált profilok a kommunális hulladékokkal együtt kezelhetők.

A termék teljesítménye megfelel a feltüntetett értékeknek. A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Ludányhalászi; 2023.01.23.

Profilplast Kft.
H-3188 Ludányhalászi,
Rákóczi u. 38/A
Tel: +36-32-556 200
Fax: +36-32-556 209
Adószám: 10302523-2-12

PROFILPLAST KFT	Nyilatkozat azonosítója Teljesítmény nyilatkozat	PP-BMÉP-004 v2 Kiadás: 2023.01.23.	Oldal/oldalszám: 1/1
-----------------	---	---------------------------------------	-------------------------